

10.9 草甘膦过滤器|精草铵膦过滤机|脱碳过滤器|滤饼反吹自清洗过滤器 |自动排渣反吹过滤器|PLC触摸屏全自动烛式过滤器|化工烛式过滤器|BCF系列烛式干排过滤器内置滤元可采用多种形式的微孔管式滤元，最高过滤精度为 $0.2\ \mu\text{m}$ 。设备采用快开底盖设计，最大半径为1600mm。单机内部集成有多根管式滤元排列，当过滤时间或压差达到设定值时，自动排空液体后，反向卸除滤饼，滤元经再生后，重新投入工作。广泛应用农化工生产过滤。

农化工、原料药防腐蚀过滤领域，Bolindustry 具有丰富产品经验。南京博滤提供 E-CTFE（乙烯和三氟氯乙烯的二元共聚物），ETFE（乙烯和四氟乙烯的共聚物）、FEP（四氟乙烯和氟丙烯的共聚物）、PFA（四氟乙烯和全氟烷基乙烯基醚的共聚物）以及改性 PTFE（聚四氟乙烯）和部分氟化或者全氟化高分子材料，采用热塑性成型方法进行衬层过滤器，它们对几乎所有的有机和无机化合物，无论酸碱性，都具有优良的化学耐受性。使用的静电高温喷涂、衬层氟树脂材料采用日本大金、旭硝子、美国杜邦、苏威等一线品牌材料商，具有优良化学耐受性和物理耐磨性。

- 壳体材质：SS304/SS316L/CS 可选
- 筒体直径：Φ250-Φ1600mm，以及特殊规格定制
- 设计压力：0.6/1.0/1.6/2.5Mpa
- 滤元材质：SS304/SS316L/无纺布/PE/PA/PP/PTFE
- 过滤精度：0.2-5000 μm
- 过滤面积：单台 $1\ \text{m}^2$ - $60\ \text{m}^2$
- 表面处理：内表面 200 目抛光/四氟涂层；外外面喷砂/机械抛光
- 排污方式：气动蝶阀或气缸开启卸渣口
- 连续在线运行：两台并联。南京博滤提供整套工艺设计、现场调试培训。



南京博滤工业设备有限公司
www.bolindustry.com