

12.7 聚四氟喷涂篮式过滤器

非标衬氟篮式过滤器定制|衬四氟非标单袋过滤器|内衬层四氟篮式过滤器|F40防腐涂层过滤器|PTFE防腐过滤器适用于盐酸、四氯化碳、氯离子腐蚀工艺场合。本体采用Q235B碳钢材料内衬氟树脂喷涂防腐，内衬防腐采用F40、PFA、PPS等进行高温静电多工序涂层，构成整体防腐过滤器。本产品应客户要求设计为采用PTFE静电涂层的非标大型单袋过滤器（网篮式过滤器），内部设计采用单只滤袋安装，纳污量大，便于日常维护。设备具有体积小、做工精良、整体防腐等特点，用于泵流量50T/H以下酸碱腐蚀、有机溶剂、含盐酸、含苯物料过滤场合。钢衬内衬四氟防腐袋式过滤器产品广泛应用于原料药、农药化工、精细化工生产过滤工艺中。

●执行标准：GB150~GB150.4-2011《压力容器》、GB/T 26114-2010《液体过滤用过滤器通用技术规范》

●壳体材质：Q235B 本体+F40 高温静电镀层

●进出口径：DN50 HG/T20592-2009 PL50 (B) -16RF

●设计压力：0.6Mpa（出厂试压：1.25倍@30min）

●过滤精度：0.5~50um 范围可选

●过滤面积：0.5~1.5 m² 可选

●设计温度：120℃（可选配带夹套保温，造价另计）

●容器的包装、运输：按NB/T 10558-2021

